


Installation Instructions

CONTENTS

Hood Protector
Déflecteur de capot



Adhesive pedestals (3)
Piédestaux adhésifs (3)



Clip Bodies (6)
Corps d'agrafe (6)



Pins (9)
Goupilles (9)



Bumpers (4)



Screws (9)
Vis (9)



Large Abrasion Pads (6)
Tampon d'abrasion grande (6)



Metal "L" Brackets (6)
Supports en métal "L" (6)



Small Abrasion Pads (3)
Tampon d'abrasion petite (3)




Metal brackets (3)
Supports en métal (3)



Alcohol Wipes (1)
Tampons d'alcool d'essuyage (1)



Tape strip sheet (repositionable) (1)
Band de ruban (repositionnable) (1)



TOOLS AND SUPPLIES REQUIRED

Long Shank Phillips Screwdriver #2

Tape Measure

Grease Pencil

Masking Tape

OUTILS REQUIS

Tournevis à tête étoilée à jambe longue n° 2

Ruban à mesurer

Crayon gras

Ruban-cache

Honda Odyssey all models 2018-

INSTALLATION

Ensure the vehicle is clean and completely dry before installation.

This product uses a 3M adhesive that requires installation and curing temperatures of 15° to 43°C (60° to 110°F) for 1 hr. to develop maximum adhesion to the hood surface. Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty.

Proper installation of the adhesive pedestal system requires the use of a #2 Phillips screwdriver, preferably with a long shank. The shank of the screwdriver needs to fit through the hole in the pedestal. Use of the correct screwdriver will facilitate a trouble free installation. Do not attempt to use #1 or smaller Phillips screwdriver or any type of powered screwdriver.



CARE

Hand clean the protector using a mild soap and water solution or plastic cleaner only.

Avoid automatic carwash equipment where a brush and/or soft cloth come in contact with the hood protector. Touchless style automatic carwash equipment is less likely to harm the hood protector.

SERVICE

Periodically check to confirm the protector is securely attached to the hood.

WARNINGS

Do not pull/ push on the protector when opening/ closing the hood.

INSTALLATION

Assurez-vous que le véhicule est propre et bien sèche avant l'installation.

Ce produit utilise un adhésif 3M qui nécessite l'installation et le durcissement des températures de 15° à 43° C (60° à 110° F) pour 1 h pour développer une adhérence maximale à la surface de la hotte. Temps avant usage n'est pas couvert par la garantie de durcissement échec pour installer ce produit à la bonne température ou autoriser adéquate.



Une installation correcte du système adhésif de piédestal nécessite l'utilisation d'un tournevis cruciforme # 2, de préférence avec une longue tige. La tige du tournevis doit passer à travers le trou dans le socle. L'utilisation du tournevis correct faciliter une installation sans problème. Ne pas tenter d'utiliser un tournevis # 1 ou petites Phillips ou tout autre type de tournevis électrique.

SOINS

Main nettoyer le protecteur à l'aide d'une solution douce de savon et d'eau ou un nettoyant plastique uniquement. Éviter les équipements automatiques de lavage où une brosse ou un chiffon doux viennent en contact avec le protecteur de capot. Équipement de lave-auto automatique touch sans style est moins susceptible de nuire à la protection de l'air.


SERVICE

Périodiquement vérifier pour confirmer le protecteur soit solidement fixé à la hotte.

AVERTISSEMENTS

Ne pas tirer/pousser sur le protecteur lors de l'ouverture / fermeture de la capote.

Locate centre mounting pedestal
Localiser le pylône central



- Open hood and locate hole closest to the hood edge and the center of the hood. **See illustration**
- When the center of the hood edge has been determined, mark it with a felt marker or grease pencil.
- Using an Automotive surface cleaner, clean the area on the hood where the mounting pedestal will be placed. Dry with a clean cloth or paper towel. **Take care to not remove the mark at the center of the hood edge.**
- Remove the red protective backing from the mounting pedestal and install the pedestal on the hood surface. Ensure the mark indicating the center of the mounting pedestal is aligned with the mark at the center of the hood edge.

Use caution to not contaminate the adhesive surface

NOTE: The fingers on the leading edge of the pedestal will help ensure the correct position relative to the hood edge. When correctly positioned the fingers should contact the leading edge of hood.

Tip: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, "wet out" the adhesive to the hood surface by applying pressure with your thumb around the complete surface of the pedestal.





Important: "wetting out" of the pedestals will ensure maximum adhesive bond.

- Ouvrez le capot et repérez le trou le plus proche du bord de la hotte et du centre de la hotte. Lorsque le centre du bord du capot a été déterminée, la marquer avec un marqueur de feutre ou crayon gras.
- Utilisation d'un nettoyage de surface Automobile essuyer, nettoyer la zone sur le capot où le socle de montage sera placé. Sécher avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Prenez soin de ne pas supprimer la marque au centre du bord de la hotte.
- Retirez la pellicule de protection rouge du socle de montage et installer le socle sur la surface du capot. Assurer la marque indiquant le centre du socle de montage est alignée avec la marque au centre du bord de la hotte.

Remarque: Les doigts sur le bord d'attaque du piédestal aideront à assurer la bonne position par rapport au bord de la hotte. Lorsqu'il est correctement positionné les doigts doivent communiquer avec le bord d'attaque de la hotte.

Astuce: Accrochez les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et faites tourner l'appareil en position. Après l'installation, "mouiller" la colle à la surface du capot en appliquant une pression avec le pouce sur la surface complète de la colonne.

Important: "mouillage sur" des socles assurera une adhérence maximale adhésif.



1. The positions of the other pedestals are shown in the illustration. Use the center mark on the leading edge of the pedestals for accurate measuring. The fingers incorporated on the leading edge of the pedestal will help ensure the correct position relative to the hood edge. When correctly positioned the fingers should contact the leading edge of the hood. Temporarily locate the pedestals using repositionable tape strips or masking tape.


Les positions des piédestaux sont présentés dans l'illustration. Utiliser la marque centrale sur le bord d'attaque des socles pour une mesure précise. Les doigts incorporés à la fine pointe du piédestal aidera à assurer la bonne position par rapport au bord capot. Lorsqu'il est correctement positionné les doigts doivent communiquer avec le bord d'attaque du capot. Localiser temporairement les piédestaux en utilisant des bandes adhésives repositionnables ou du ruban-cache.

2. Mount the four (4) bumpons in the locations indicated in the illustration. **Note- bumpons must be mounted to the hood surface. If they are mounted to the hood protector they will wear through the paint.**

Monter les quatre (4) bumpons dans les endroits indiqués sur l'illustration. Attention - sont montées sur le capot de protection qu'ils porteront à travers la peinture.


3. Place the hood protector on the pedestals to confirm proper positioning. Ensure the holes in the protector align with those in the pedestals. If necessary, reposition the pedestals so all attachment positions are correct and the protector is well centered.

Placez le déflecteur de capot sur les socles pour confirmer le bon positionnement. Assurer les trous du déflecteur aligné avec celles des caissons. Si nécessaire, repositionner les socles afin que tous les postes d'attache sont corrects et le déflecteur est bien centré.



4. Remove the hood protector, and outline the perimeter of the pedestals with masking tape or the re-usable tape strips supplied to help final installation.

Retirer le déflecteur de capot, puis délimiter le périmètre des piédestaux avec du ruban-cache ou de la bande de ruban repositionnable pour l'installation finale.




5. Remove the pedestals and thoroughly clean the outlined area with the Automotive surface cleaner. Wipe dry with a clean cloth or paper towel. This will insure all wax, finger prints and oils are removed from the hood surface in the bonding area.



Important! Proper preparation of the hood surface will ensure maximum adhesive bond.

Retirez les socles et nettoyez soigneusement la zone délimitée avec le nettoyant de surface Automobile. Essuyer avec un chiffon propre ou une serviette en papier. Ceci assurera toute la cire, des impressions et des huiles doigts sont retirés de la surface du capot dans la zone de collage.



Important! Une bonne préparation de la surface du capot assurera une adhérence maximale de l'adhésif.

6. One pedestal at a time, remove the protective backing from the adhesive and install on the hood surface.

Use caution to not contaminate the adhesive surface

Tip: Hook the fingers on the pedestal over the hood edge and rotate the unit into position. After installation, remove the re-usable tape strips or masking tape and "wet out" the adhesive to the hood surface by applying pressure with your thumb around the complete surface of the pedestals.

Un piédestal à la fois, retirer la pellicule protectrice de l'adhésif et installer sur la surface du capot.

Faites attention de ne pas contaminer la surface adhésive



Astuce: accrocher les doigts sur le piédestal sur le bord du capot et tourner l'appareil en position. Après l'installation, retirer les bandes de ruban réutilisables ou du ruban adhésif et "mouiller" l'adhésif à la surface du capot en appliquant une pression avec le pouce autour de la surface totale des piédestaux.

7. Start a screw into each pedestal a few turns. The tip of the screw must not protrude into the hole where the attachment pin will install later.

Démarrer une vis dans chaque piédestal quelques tours. L'extrémité de la vis ne doit pas dépasser dans le trou où la broche installera plus tard.


Important: "wetting out" of the pedestals will ensure maximum adhesive bond.

Important: "mouillage à des socles assurera une adhérence maximale adhésif.




8. Peel and fold an anti-abrasion pad in half over the hood edge between the fingers on each pedestal.

Décoller et plier en deux le tampon à pellicule anti-abrasive sur le rebord du capot entre les crochets du piédestal.



9. Push metal mounting brackets over the hood edge aligned with the anti-abrasion pads installed previously. Ensure each bracket is fully engaged over the hood edge and the hole in the bracket is aligned with the hole in the pedestal.

Installer un support de montage en métal sur le rebord du capot et sur le tampon à pellicule anti-abrasive monté antérieurement. S'assurer que le support est bien fixé sur le rebord du capot et que le trou dans le support est aligné avec le trou dans le piédestal.




10. Place the protector on the pedestals and, starting at the center location, install a pin through the protector and into the pedestal. Maintain slight pressure on the pin, to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw on each of the adhesive pedestals.

NOTE: Only tighten screw a few turns so that the pin is held in but there is some movement of the protector. This helps with the installation of the components above the headlights.


Placer le protecteur sur les socles et, à partir de la position centrale, installer une broche à travers le dispositif de protection et dans le socle. Maintenir une légère pression sur la broche, pour assurer un bon positionnement des composants, tout en serrant la vis simultanément sur chacun des socles adhésifs.

NOTE : Seulement serrer quelques tours afin que le code confidentiel est conservé dans, mais il y a quelques mouvements du protecteur. Ceci aide à l'installation des composants ci-dessus les phares.




11. Peel and fold the six (6) abrasion pads in half over the hood edge aligned with the outer holes of the protector in the area above the headlights.

Peel et plier les six (6) plaquettes d'abrasion dans la moitié sur le bord du capot aligné avec les trous extérieurs du protecteur dans la zone au-dessus des phares.



12. Place a clip body over each of the abrasion pads on the edge of the hood.

Placez un clip corps sur chacune des plaquettes anti-abrasion film sur le bord de la hotte.



13. Insert a pin through the protector into each of the clip bodies.

Insérez une tige dans le protecteur dans chacun des organes clip.

14. Insert a screw through an 'L'- bracket and into the clip body.

Insérer un visser à travers un « support en L' et dans le corps de la pince.

15. Make sure all the components are well seated together and then tighten the screws into the clip bodies.

Assurez-vous que tous les composants sont bien assis ensemble et puis serrer les vis dans le corps de la pince.

16. Tighten the three screws into the pedestals from step #7.

Serrer les trois vis dans les piédestaux de l'étape #7.

NOTE: To allow the adhesive to cure do not wash the vehicle for 24 hrs.

NOTE: Pour permettre adhésif pour guérir ne pas laver votre véhicule pendant 24 heures.